

RSPro800

Sistema SLA Professionale

UnionTechTM
Create your imagination



RSPro800

- Velocità di scansione fino a 15 m/s.
- Componentistica di qualità Spectra Physics, Scanlab e Panasonic.
- Controllo automatico della resina e dei parametri di processo.
- Telaio del sistema di ricopertura in granito per un'eccellente qualità delle superfici e strati fino a 0.070 mm di spessore.
- Sistema con regolazioni PLC Close Loop.
- Facile interfaccia grafica e gestione operatore.
- Omologato CE

RSPro800 è stata sviluppata per garantire alta qualità ed elevati volumi di produzione.

Grazie all'utilizzo di componenti di qualità consente di ottenere superfici lisce, elevata riproduzione dei dettagli e precisione.

Con un'area di lavoro di 800 x 800 mm RSPro800 è pronta per gli utilizzi più impegnativi.

La configurazione aperta nella gestione dei materiali consente di scegliere la resina più appropriata alla propria applicazione.

UnionTech, fondata nell'anno 2000, è stato un pioniere della tecnologia SLA nella propria area. Con lo sforzo di ricerca e sviluppo, una piattaforma aperta sui materiali, oltre 500 sistemi installati e 140 dipendenti nel mondo è il leader per il mercato asiatico.

Key Service Srl è distributore UnionTech certificato. Grazie alla propria reputazione ed un team tecnico professionale e di esperienza i sistemi RSPro di UnionTech sono pronti per i Clienti e le loro applicazioni più complesse.

KEY SERVICE
YOUR Customized Experience

Via Carlo Porta 3/C - Civico 7 | Tel: +39 039 9142345 | www.kstm.it
20871 Vimercate MB - Italia | Fax: +39 039 6081217 | info@kstm.it

Technical Characteristics

RSPro800



Build - Parts	Build Volume	800 x 800 x 550 mm Full VAT 800 x 800 x 300 mm Half VAT
	Maximum Part Weight	150.0 Kg
	Layer Thickness	0.07 mm - 0,25 mm
	Recoater Frame	Granite
	Recoater Pressure	Close loop - Digital controlled
Laser - Scan	Laser	Solid State Frequency Tripled Nd:YVO4
	Laser Power	800 mW @ Head - Typical 300 mW @ Resin Surface
	Laser Beam Size	0.120 mm - 0.200 mm
	Wavelength	355 nm
	Scanning Speed	15.0 m/s Maximum - 6.0-10.0 m/s Typical
	Laser Warranty	10.000 Hrs or 18 Months - whichever comes first
Software	Input Data Format	.STL - .CLI - .JSP
	Operating System	Microsoft Window 10
	Controller	RSCON
	Part Preparation	Magics by Materialise - Polydevs by Uniontech
	Network	Ethernet, IEEE 802.3 - TCP/IP
Area Requirements	System Size (WxDxH)	1.819 x 1.616 x 2.287 mm
	System Weight	2.180 Kg - Without resin material
	Electrical Requirements	200-240 VAC 50/60 Hz - single phase
	Power Consumption	30.0 Amp
Environment	Temperature Range	22.0 - 26.0 °C
	Maximum Change Rate	1 °C/Hour
	Relative Humidity	<40% Rh - Non condensing
Warranty	CE Regulations	Compliant
	System Warranty	1 Year - (18 Months / 10.000 Hrs for Laser)
Optional	Manual Offload Cart	
	Post Curing Init	